

## MATSOLV 555

### SOLVENTE DESENGRASANTE

#### Descripción y Características

Producto desengrasante formulado en base solvente. Diseñado para limpiar equipo pesado, palas, perforadoras, chancados y motores eléctricos.

#### Aplicaciones

Se utiliza para la remoción de grasas y aceites hidráulicos de engranajes, y también para diversas grasas de maquinarias pesadas utilizadas en la industria minera, explotación forestal y otros. Remueve carbón, polvo, aceite y otros residuos en motores eléctricos.

#### Composición Química

Formulado principalmente con solventes parafínicos e isoparafínicos. No contiene solventes clorados.

#### Propiedades Físicoquímicas

Apariencia : Líquido  
Color : Incoloro  
Aroma : Hidrocarbúrico  
Solubilidad en Agua : No es miscible  
Densidad (g/cc 25°C) : 0,81  
Pto. Inflamación (°C) : 75°C  
Rigidez Dieléctrica : 19.500 volts

#### Direcciones de Uso

Se recomienda enfriar el motor previo a la limpieza. El producto es rociado o cepillado fuertemente sobre el motor a temperatura ambiente. Dependiendo del grado de suciedad, dejar en contacto por más de 15 minutos. Posterior al uso, si es posible, lavar con agua a alta presión.

**Limpieza de motores eléctricos:** rocíe, cepille o sumerja por algunos minutos.

Si el motor se va a poner en servicio inmediatamente, seque al aire antes de usar.

#### Disposición de Residuos

Disponga de los desechos de acuerdo a las regulaciones locales. Maneje como cualquier solvente.

#### Ventajas

- Presenta baja toxicidad.
- No requiere un tratamiento especial de desechos
- Alto poder desengrasante.
- Alto poder de evaporación (deja pocos residuos).
- Aroma tolerable.

Advertencia: la información y recomendaciones anteriormente descritas, se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por nuestra compañía en terreno. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita.

Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, diríjase a la Ficha de Seguridad. En caso de no tenerla, solicítela al +56 2 2640 56 00